

Бескаркасная система звукоизоляции потолка «Gipslock 40»



Бескаркасная система звукоизоляции потолка «Gipslock 40» – бескаркасное решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 40 и звукоизоляционного гипсокартонного листа Gipsofon, что упрощает процесс монтажа. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях.

Технические характеристики

52,5

Толщина конструкции системы, мм

52-66*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

15-18*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.



Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Gipslock 40 (с комплектом крепежа)
 Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon
 Виброакустический герметик SoundGuard
 Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 60
 Анкер SoundGuard 8x92

1,2 м²
 1,05 м²
 0,16 л
 1,3 м.п.
 3,4 шт.

