

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Оптим»



Тонкая бескаркасная система, сбалансированная по соотношению цена-качество. Эффективно борется с воздушным шумом. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, а также в нежилых помещениях.

Технические характеристики

29,0

Толщина конструкции системы, мм

45-61*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

10-11*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.



Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard ЭкоЗвукоИзол	1,05 м²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsophon	1,05 м²
Виброакустическая подложка SoundGuard VibroRoll	1,03 м²
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л.
Клейкая лента SoundGuard Tape	2,7 м.п.
Акустический дюбель-гвоздь SoundGuard DA-P	14 шт.
Саморез SoundGuard SoundGuard ГП 3,9x25	22 шт.

