

Бескаркасная система звукоизоляции стен «Gipslock 40»



Бескаркасная система звукоизоляции стен «Gipslock 40» – бескаркасное решение, основанное на применении комбинированной трехслойной панели Gipslock 40 и звукоизоляционного гипсокартонного листа Gipsofon, что упрощает процесс монтажа. Благодаря минераловатному слою эффективно защищает от шума на низких частотах. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, гостиницах и т.д.

Технические характеристики

52,5

Толщина конструкции системы, мм

52-66*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

14-18*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Gipslock 40 (с комплектом крепежа)	1,2 м ²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	1,05 м ²
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Лента виброизоляционная SoundGuard VibroTape 60	1,3 м.п.

