SoundGuard
Настоящая звукоизоляция

ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»
Горячая линия: 8 800 100-44-52 | E-mail: info@soundguard.ru | Сайт: soundguard.ru
Адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 16
ИНН 7806533180, КПП 780601001

Каркасная система звукоизоляции перегородок «Базис»

Самая тонкая звукоизоляционная перегородка для разделения помещений на части. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных домах, гостиницах, переговорных комнатах, на производстве и т.д.



Технические характеристики

103,0	55*	10**
Толщина системы, мм	Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции Rw, дБ	Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ

* По данным лабораторных измерений
** По сравнению с перегородкой с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе (С111)

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard ЭкоЗвукоИзол	2,1 м²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	2,1 м²
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 30	1,1 м²
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50	5,65 п.м.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,32 л
Клейкая лента SoundGuard Tape	5,3 п.м.
Шайба виброкомпенсирующая SoundGuard ВиброШайба 10×19	2,1 шт.
Дюбель SoundGuard 6×50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard УН 5×50	2,1 шт.
Саморез SoundGuard ГМ 3,5×32	28 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9×41	33 шт.
Саморез SoundGuard 4,2×13	6 шт.
Профиль направляющий SoundGuard Strong ПН-2 50/40	1,2 п.м.
Профиль стоечный SoundGuard Strong ПС-2 50/50	1,7 п.м.

