

Каркасная система звукоизоляции потолка «Премиум»

Система звукоизоляции потолка профессионального уровня, выполняется на двухуровневом каркасе. Обеспечивает максимальную защиту от воздушного и ударного шума. Снижает уровень шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Применяется в многоквартирных и загородных домах, коммерческих и социальных объектах с повышенным уровнем шума.

Технические характеристики

115,5

Толщина конструкции системы, мм

68-71*

Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции R_w , дБ

16-17*

Дополнительный индекс изоляции воздушного шума ΔR_w , дБ

* Значение индекса зависит от типа исходной конструкции, ее толщины, наличия косвенных путей распространения шума.

Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Звукоизоляционная панель SoundGuard Premium	1,05 м ²
Звукоизоляционный влагостойкий гипсокартон Gipsofon	1,05 м ²
Звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane 4S	1,03 м ²
Плита звукопоглощающая SoundGuard ЭкоАкустик 80	1,1 м ²
Виброизоляционное крепление SoundGuard Vibro Premium	3,8 шт.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 27	2,4 м.п.
Демпферная виброгасящая лента SoundGuard ВиброЛента 50	3,2 м.п.
Виброакустический герметик SoundGuard	0,16 л
Клейкая лента SoundGuard Tape	2,7 м.п.
Дюбель SoundGuard 6x50	1,4 шт.
Саморез SoundGuard УН 5x50	1,4 шт.
Саморез SoundGuard ГМ 3,5x32	15 шт.
Саморез SoundGuard XTN 3,9x55	19 шт.
Саморез SoundGuard 4,2x13	28 шт.
Анкер клиновой SoundGuard 6x65	7,6 шт.
Профиль потолочный направляющий SoundGuard Strong ППН 27/28	1,2 шт.
Профиль потолочный SoundGuard Strong ПП 60/27	5,4 шт.
Соединитель профилей SoundGuard двухуровневый с зажимом для ПП 60/27	5,4 шт.
Удлинитель профилей SoundGuard для ПП 60/27	1,2 шт.

