

Система звукоизоляции пола под стяжку «ВиброСтоп Флор»



Система звукоизоляции пола под стяжку разработана для эксплуатации в условиях любого режима влажности — сохраняет стабильность характеристик в любых микроклиматических условиях. Эффективно снижает уровень ударного и структурного шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуальная редакция СНиП 23-03-2003). Универсальное решение для комплексной акустической модернизации любых типов помещений.

Технические характеристики

64,0

Толщина
конструкции
системы, мм

59*

Индекс изоляции
воздушного шума общей
конструкции R_w , дБ

8*

Дополнительный индекс
изоляции воздушного
шума ΔR_w , дБ

28**

Индекс снижения
приведенного уровня
ударного шума ΔL_{nw} , дБ

* Индекс изоляции воздушного шума приведен для конструкции на основе железобетонного перекрытия толщиной 140 мм.

** Индекс снижения приведенного уровня ударного шума на основании лабораторных испытаний.



Состав материалов системы и их средний расход на 1 м² защищаемой конструкции

Материалы:

Звуко-гидроизоляционный материал SoundGuard ВиброСтоп Флор
Виброакустический герметик SoundGuard

1,22 м²
0,06 л

Дополнительные материалы (Справочная информация):

Цементно-песчаная стяжка 60 мм
Армированная п/э пленка

0,063 м³
1,32 м²

