

Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС)

ТУ № 16.23.19-010-907830980-2026

SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) – специализированный звукоизоляционный подрозетник с установочной коробкой, предназначенный для монтажа в системах звукоизоляции «Gipslock» и других системах звукоизоляции стен и перегородок SoundGuard.

Состав продукции

Плита МДФ, звукоизоляционная мембрана SoundGuard Membrane, клей ПВА, полимерная установочная коробка.

Отличительные особенности продукта

- Предотвращает проникновение шума через места монтажа электророзеток и выключателей;
- Удобство монтажа;
- Встроенная установочная коробка.

Применение продукции и ее назначение

Применяется для звукоизоляции мест, предназначенных под розетки и выключатели в бескаркасных системах звукоизоляции Gipslock и других системах звукоизоляции стен и перегородок SoundGuard.

Краткое пояснение по монтажу

- Подвести к месту установки подрозетника необходимые провода в гофрированной трубе. Выполнить разметку звукоизоляционной панели SoundGuard Gipslock для точной установки внутренней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС). Выполнить вырез в заранее размеченных местах под размер внутренней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС).

Технические характеристики

Показатель	SoundGuard GL-BOX 1	SoundGuard GL-BOX 2	SoundGuard GL-BOX 3	SoundGuard GL-BOX 4	SoundGuard GL-BOX 5
Длина, мм ± 1	160	230	300	370	440
Ширина, мм ± 1	160				
Толщина, мм ± 1	50				
Масса, кг ± 10%	0,41	0,59	0,78	0,98	1,16
Количество секций, шт	1	2	3	4	5



Арт. 415047 Арт. 415048 Арт. 415049 Арт. 415050 Арт. 415051



- Выполнить монтаж звукоизоляционных панелей SoundGuard Gipslock.
- Предварительно в подрозетнике просверлить отверстие для ввода проводов. Через просверленное отверстие вывести необходимые провода. Отверстие необходимо заполнить виброакустическим герметиком SoundGuard;
- Подрозетник GL-BOX (ГЛ-БОКС) фиксировать к панели саморезами ГП 3,9x30. Монтировать на плоскость панелей листы финишного слоя Gipsophon, выполнив отверстие в заранее размеченных местах на 1-2 мм шире, чем размеры внешней части звукоизоляционного подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС);
- Произвести шпатлевание поверхности вокруг подрозетника SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) в один уровень с наружной поверхностью финишного слоя Gipsophon;
- После высыхания слоя шпатлевки и выполнения необходимых отделочных работ, произвести монтаж розеток, выключателей.

Важно! Звукоизоляционные подрозетники SoundGuard GL-BOX (ГЛ-БОКС) не являются влагостойкими!

До начала монтажа звукоизоляционных подрозетников должны быть завершены все работы, содержащие «мокрые» процессы. Установка подрозетников должна осуществляться не ранее, чем через 48 часов после поставки их на место монтажа.

Сведения об утилизации продукции и ее упаковки

Утилизировать в соответствии с местным/региональным/федеральным законодательством, применяемым к соответствующему виду отходов.

Условия транспортировки, хранения и срок хранения

Транспортирование изделий в заводской упаковке может осуществляться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность изделий и упаковки. При транспортировании, хранении, погрузке и выгрузке изделий должны быть приняты меры, предохраняющие их от атмосферных осадков, ударов и механических воздействий.

Изделие следует хранить в заводской упаковке на складах закрытого типа с соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.

Подрозетники должны храниться в сухом, теплом, проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 5 °C до плюс 35 °C и влажности воздуха в помещении не более 60%.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока хранения материал может быть использован по назначению после повторной проверки его качества на соответствие настоящим техническим условиям в объеме физико-механических характеристик.

Нормы упаковки и транспортировки

Продукт	Вид упаковки	Количество, шт	Размер упаковки (Д×Ш×В), мм	Масса упаковки, кг	Объем упаковки, м³
SoundGuard GL-BOX 1	Полиэтилен	Поштучно	160 x 160 x 50	0,41	0,0013
SoundGuard GL-BOX 2		Поштучно	230 x 160 x 50	0,59	0,0018
SoundGuard GL-BOX 3		Поштучно	300 x 160 x 50	0,78	0,0024
SoundGuard GL-BOX 4		Поштучно	370 x 160 x 50	0,98	0,003
SoundGuard GL-BOX 5		Поштучно	440 x 160 x 50	1,16	0,0035

Прогнозируемый срок службы

Не установлен.

Сведения о безопасности продукции, безопасности ее применения и эксплуатации, охране окружающей среды

Не выделяет вредных веществ во время хранения и эксплуатации.

Мембрана в конструкции звукоизоляционных подрозетников SoundGuard GL -BOX (ГЛ-БОКС) горючая.

При горении подвергается термодеструкции и выделяет токсичные пары. Тушить следует всеми известными средствами пожаротушения: огнетушителями, песком, водой.

Меры оказания первой помощи:

При отравлении ингаляционным путем. В аварийных ситуациях (при отравлении продуктами горения каучука) – раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, при остром отравлении тошнота.	Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При появлении раздражения дыхательных путей - теплое молоко с пищевой (пищевой) содой. При потере сознания - вдыхание нашатырного спирта с ватки. В случае ухудшения состояния или остановки дыхания - искусственное дыхание методом «изо рта в рот», обратиться к врачу.
При попадании в глаза пыли от МДФ	Промыть глаза проточной водой в течение 15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Сведения об интеллектуальной собственности и собственности на товарные знаки

Товарный знак SoundGuard зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии».